

## BÁSCULA PESO-PRECIO-IMPORTE BC-4000E BENCH



La BC-4000E es una báscula de peso-precio-importe con impresora que ofrece una gran facilidad de operación, las funciones más utilizadas en el mercado y un nivel de precios accesible para prácticamente cualquier negocio.

La BC-4000E hace honor al gran renombre del que la marca japonesa Ishida ha gozado desde hace décadas en México y el mundo, ganado en base a su alta calidad y funcionalidad.

### Aplicaciones

Supermercados, tiendas de conveniencia, carnicerías, pescaderías, delicatessen, etc.

### Funciones Estándar

- **Dos displays numéricos de LEDs rojos -para operador y cliente.**
- Pesaje de rango dual (15Kg: 0 – 6Kg / 2g, 6Kg – 15Kg / 5g.).
- Memoria estándar de 2MB: Suficiente para almacenar la base de datos completa de la tienda (expandible a 4MB).
- Alta velocidad de impresión que resulta en un mayor número de clientes atendidos por hora.
- Múltiples formatos de etiquetas para funcionar a la vez en múltiples departamentos.
- Tara programable.
- Comunicación Ethernet TCP/IP.
- Compatible con software de aplicación de terceros.
- Reabastecimiento de etiquetas por un costado de la báscula para mayor sencillez de operación.

## Especificaciones

<b>Display</b>	Numérico de LEDs rojos.
<b>Capacidad de pesaje:</b>	15Kg: 0 – 6Kg / 2g, 6Kg – 15Kg / 5g. Múltiples intervalos
<b>Precisión de pesaje</b>	1/3000
<b>Unidades de la báscula</b>	0.002Kg / 0.005Kg
<b>Capacidad mínima de pesaje</b>	0.040 Kg
<b>Sistema Operativo</b>	µiTRON
<b>Puerto de comunicación estándar</b>	LAN BASE 100
<b>Display</b>	LED de 7 segmentos con 23 dígitos.
<b>Teclas</b>	66 (46 tipo membrana + 20 táctiles).
<b>Método de impresión</b>	Térmica Directa
<b>Cabeza de impresión</b>	De 2" (448 puntos, 8 puntos/mm.)
<b>Velocidad de impresión</b>	80mm/seg.
<b>Ancho de impresión efectivo</b>	60mm.
<b>Tamaño de las etiquetas</b>	Diámetro externo: $\phi$ 100mm, Centro del papel: $\phi$ 40mm Ancho de la etiqueta: Mín. 38mm – Máx. 64mm
<b>Temperatura de operación</b>	-10°C a +35°C
<b>Humedad en la operación</b>	20-85% (sin condensación)
<b>Dimensiones</b>	400mm de ancho x 460 de profundidad x 480 de ancho (incluyendo la altura del poste del display)
<b>Peso</b>	10Kg



Todas las marcas registradas a favor de sus respectivos propietarios.