

VERIFICADOR DE CÓDIGO DE BARRAS QC890



Del líder global en verificación llega el sistema de verificación Quick Check ® 890. El primero en una nueva clase de verificadores lineales, construido para entregar un desempeño de clase mundial para un amplio rango de aplicaciones.

El primer verificador de código de barras lineal en ganar la marca Adaptus Imaging Technology, el QC890 funciona con Adaptus Imaging 5.0, que funciona con el desempeño y versatilidad de los lectores lineales tipo imager. Con procesamiento de señal avanzado que mejora su rendimiento y precisión, necesarios para la verificación ISO.

Solución lista al sacarse de la caja

- Un único dispositivo con un desempeño excelente en una amplia gama de aplicaciones reales.
- Posibilidad de escoger sistema operativo de una selección de Microsoft Windows, Windows Mobile para Pocket PC y Mac OS.
- Operación con baterías recargables para un funcionamiento portátil
- Flexibilidad de múltiples interfaces: RS-232, USB, o Bluetooth inalámbrico.

Diseño

Moderno diseño industrial que resulta en un dispositivo que da gran comodidad y productividad al usuario. Ventana de alineación única en su clase que permite comprobar la alineación del código de manera rápida y sencilla. Operación a manos libres pulsando un botón que facilita operaciones repetitivas en aplicaciones difíciles. Acepta dispositivos intercambiables como Mouse, o plumas y el QC3800V para visualización.

Durable

Hecho para durar sin partes móviles y una garantía de 2 años que hacen del QC890 uno de los mejores verificadores en el mercado.

Funciones estándar.

Compatibilidad

Cumple con las especificaciones ISO/IEC 15426-1 en la parte 1: simbologías lineales.

Soporte de simbologías de código de barras

Prueba las simbologías principales y aplicaciones industriales contra las especificaciones ISO/IEC 15416 – simbologías lineales y parámetros tradicionales pasa/no pasa.

Retroalimentación intuitiva al usuario

Opciones para configuraciones específicas para aplicaciones del LED de buena lectura y sonido de confirmación junto con el software ImageData.

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones

Altura	15.3 cms.
Ancho	17.6 cms.
Profundidad	13.9 cms.

Mecánicas

Hardware estándar	
Configuración:	Dispositivo óptico de entrada (OID), interface, fuente de poder
Conector óptico de entrada	9 pines macho
Conector E/S:	10 pines modular (permite comunicación de E/S con la computadora)

Energía

Interface	Consumo máximo de corriente del host	Consumo máximo de corriente en modo de carga baja
USB de 5V	500mA	500mA
Energía externa de 5V	1000mA	500mA

Sonido de confirmación	Para retroalimentación audible al usuario de los resultados de la verificación
LEDs	Los LEDs rojo y verde indican el estado de la carga de la batería interna, resultados de la verificación, y estado de la comunicación con el host.

Interfaces

Requerimientos del sistema	
Windows	MS Windows 98, 2000, NT o XP Pentium 100MHz (se recomienda 500MHz o mayor) 64MB en RAM (se recomienda 128MB o mayor) Aplicación: 5MB de espacio libre en disco duro Framework .NET: 110 MB de espacio libre en disco duro requeridos, 40 Mb adicionales para la instalación (150 MB en total) Cualquier puerto COM o USB disponible o Bluetooth (soporta parfiles SPP) Mouse compatible con Microsoft

Windows Mobile 2003:	Windows CE .NET 4.2 o Pocket PC 2003/2003 SE Procesador ARM4 64MB en RAM (2MB en RAM para la aplicación) Cualquier puerto COM disponible, Bluetooth (soporta Perfiles SPP)
----------------------	---

Ópticos

Sensor	Imager lineal CCD, escaneo bi-direccional
Apertura de prueba:	5, 6 y 10 mil resolución interna (opciones de configuración automática y manual) 3, 5, 6, 10 y 20 mils de resolución externa
Longitud de onda:	660 nm (óptica interna)
Ancho de lectura:	5.3" (13.5 cms.) incluyendo zonas quietas / márgenes de luz.

Ambientales

Temperatura de operación	10 a 40°C
Temperatura de almacenamiento	0 a 40°C
Humedad relativa	25% a 80% @ 40°C no condensada
Garantía	2 años
Simbologías	EAN/UPC con adenos, Código 39 (1-49 caracteres), Entrelazado 2 de 5 (2-78 caracteres), Codabar, Código 128 (1-70 caracteres), MSI (1-50 caracteres), Código 16K (renglones individuales), Código 49 (renglones individuales), Código 93, Código 11, Regular 2 de 5 (discreto/industrial 2 de 5), IATA 2 de 5 (straight 2 de 5), Reduce Space Symbology (RSS), PDF417, y Telepen TF-14, y UCC/EAN 128

Idiomas soportados:	Inglés, chino y japonés
---------------------	-------------------------