

IMPRESORA TERMICA PARA KIOSCOS VLTK

**Axiohm**

Originalmente diseñado para el líder europeo de video-lotería, la impresora para kioscos VLTK ofrece tanto confiabilidad como bajos mantenimiento para kioscos no atendidos. Su carcasa compacta y la necesidad de sólo cuatro tornillos para montarlo en su equipo confieren al VLTK una facilidad de integración sin rival. Su robusto diseño combinado con una gran autonomía de papel (puede utilizar un rollo de hasta 145mm. de diámetro externo) hacen del VLTK la solución ideal para aplicaciones de trabajo intenso no atendidas.

El VLTK se beneficia de todas las características del famoso mecanismo XB y la tarjeta controladora Uniboard, que han hecho a Axiohm el líder en el mercado mundial de juego/lotería: diseño Clamshell (sólo deje caer el papel dentro, cierre la tapa y estará listo para imprimir), alta velocidad de impresión, poderosa interface de comunicación USB y cortador rotatorio.

Aplicaciones principales:

- Kioscos Informativos
- Juego/Lotería

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS	VLTK	UNIDAD
Velocidad de impresión	Hasta 130	mm/seg.
Ancho de impresión	80	mm
Resolución	8	Puntos/mm
Número de puntos	576	Puntos
Columnas	56/44/36	Columnas
Tamaño de caracteres	10 x 24, 13 x 24, 16 x 24	Puntos x puntos
Página de código	437, 850, 852, 858, 860, 862, 863, 865, 866, 1252	-
Tipo de códigos de barras	UPC-A/E, Código 39, Código 128 A/B/C, JAN 8 & 13, Entrelazado 2 de 5, Codabar, Código 93, PDF417	-
Ancho del papel	80	mm.
Diámetro del rollo de papel	145	mm.
Grosor del papel	60 a 90	µm
Carga de papel	Clamshell®	-
Voltaje	24	V
Consumo de corriente	75	W
Vida de la cabeza de impresión	10 ⁸ (MTBF o tiempo medio entre fallos: 240,000 hrs.)	Pulsos
Confiabilidad del mecanismo de impresión	150	Km
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	150 x 200 x 270 (3.9 Kg)	mm
Temperatura de operación	0 – 50	°C
Humedad de operación	10 – 85 no condensada	%HR
Cortador	Tipo rotatorio para corte total o parcial	-
Vida del cortador	1,000,000	Cortes
Búfer de datos	4	Kbytes
Extensión de Memoria FLASH	Hasta 1	MB
Memoria RAM	Hasta 512	KB
Interface	RS-232 ó USB1.1	-
Driver	Windows 98/2000/XP	-
CEM y estándares de seguridad	CE Class B, FCC Part 15 class B, C Tick, UL60950	-
Características adicionales	Puerta frontal	-
Sensor	Papel fuera, poco papel, posición del cortador, puerta cerrada	-