



TEC ELECTRONICA S.A. DE C.V.

Filial del grupo **TOSHIBA TEC CORPORATION**

TEC

IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS TEC B-SV4D



La TEC B-SV4D es una impresora de mesa con cabezal de 4" que supera en desempeño a todas las otras impresoras de su clase y además cuenta con un precio extremadamente competitivo. Su diseño innovador y alta calidad proporcionan una increíble confiabilidad así como una inigualable sencillez de uso.

La "Super Value" B-SV4D además cuenta con varias interfaces de manera estándar. Sus características principales son muy apreciada en una gran variedad de industrias, incluyendo la del transporte y logística, comercio minorista, entretenimiento (expedición de boletos), salud y oficinas.

Velocidad

Con una velocidad de impresión de 5" (127 mm) por segundo, la rapidez es una de las principales características de la B-SV4D. Equipada con un veloz procesador RISC de 32 bits para una alta velocidad de respuesta (throughput), además posee un gran buffer de memoria de 2 MB DRAM para alcanzar impresiones de hasta 609.6 mm de largo. Si necesita almacenar en la impresora archivos de datos muy grandes, la B-SV4D es la mejor opción gracias a su memoria Flash de 1MB con expansiones opcionales de 1 a 8 MB.

Sencillez de Uso

El acceso a la cabeza de impresión, al papel y a los sensores es muy simple gracias a su mecanismo de apertura de la cubierta a 90°, el cual asegura una recarga de consumibles y limpieza fácil y rápida. Adicionalmente, un sensor de etiquetas movable soporta la mayoría de configuraciones de consumibles.



Confiabilidad

La B-SV4D tiene una robusta cubierta doble que protege sus mecanismos contra polvo y daños del exterior. El reemplazo de su cabeza de impresión sin necesidad de herramientas y el platen de inserción contribuyen a hacer de la B-SV4D un equipo al que se le da mantenimiento sin mayor problema. Adicionalmente a su competitivo precio, la B-SV4D está equipada con una cabeza térmica de larga duración que ayuda a que la impresora tenga un costo total de posesión más bajo.

Fácil Conectividad

La B-SV4D viene con una amplia variedad de interfaces de modo estándar:

- RS232C (hasta 56,000 bps)
- Puerto paralelo SPP (Centronics)
- Puerto USB v1.1 para una veloz transferencia de datos



Un adaptador para red está disponible como opción para conectividad en redes LAN y WLAN.

Completa Compatibilidad

La B-SV4D soporta fuentes True Type y de matriz de punto utilizadas en todo el mundo. Cuenta con una fuente de poder externa que se ajusta automáticamente entre 100 y 240V AC).

CORPORATIVO

Dr. Márquez No.19, Col. Doctores.
C.P. 06720. México, D.F.
Tel.: (55) 5538 7003. Fax: (55) 5530 2291
tecMexico@tec-mex.com.mx

SUCURSAL BAJIO

Ignacio Pérez Sur No. 28-16, Col. Centro.
C.P. 76000. Querétaro, Qro.
Tel.: (442) 215 3092. Fax: (442) 215 5853
tecbajio@tec-mex.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE

José Gpe. Montenegro No. 1942. Col. Barrera.
C.P. 44150. Guadalajara, Jal.
Tel.: (33) 3827 2500. Fax: (33) 3827 2501
tec_occidente@tec-mex.com.mx

www.tec-mex.com.mx



Utilizando los drivers para Windows o el lenguaje de programación integrado de TEC (TPCL2 Lite) la B-SV4D puede trabajar con formatos diseñados para sus "hermanas" industriales.

Tamaño Compacto

La B-SV4D es una pequeña (200 x 232 mm) y ligera (2 kg) impresora que puede ser instalada inmediatamente en cualquier lugar que sea conveniente.



Beneficios para el Cliente

La B-SV4D está equipada con características diseñadas para beneficiar al máximo al usuario.

- Impresión de alta velocidad y salida: mayor eficiencia y productividad
- Ahorro de tiempo y mínimo entrenamiento gracias a su sencillo uso
- Reducido tiempo fuera de servicio y mayor productividad como resultado de su alta confiabilidad
- Bajos costos de reparación y refacciones, y un retorno de la inversión maximizado durante el ciclo de vida total.

El CD-ROM que se incluye con esta impresora contiene el Manual del Usuario en varios idiomas, manuales técnicos (programación, consumibles, etc.) y el software de etiquetado BarTender TEC UltraLite.

ESPECIFICACIONES:

	B-SV4D
Tecnología	Térmica Directa
Cabeza de impresión	Tipo plana
Resolución	8 puntos/mm (203 dpi)
Ancho de impresión	Máximo de 108 mm.
Longitud de impresión	Máximo de 609.6 mm.
Velocidad de impresión	Hasta 127 mm/seg. (5 ips)
Interfaces	Puerto serial, puerto paralelo, USB, LAN*
Códigos de barras	Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, Code 11, Codabar, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5), MSI, ITF, Plessey, Postnet, RSS
Códigos 2D	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, Micro PDF 417, QR code
Fuentes	6 fuentes de mapa de bits alfabéticas, 1 fuente outline
Modelos	Estándar o con cortador automático (próximamente disponible).
Opciones	Módulo de dispensador de etiquetas. Soporte externo para rollos.
Dimensiones	200 mm (ancho) x 232 mm (profundidad) x 169 mm. (alto)
Peso	2 kg, sin papel ni ribbon

*Opcional

Todos los nombre de productos y/o compañías son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Todas las características y especificaciones descritas en este folleto están sujetas a cambio sin previo aviso.

CORPORATIVO

Dr. Márquez No.19, Col. Doctores.
C.P. 06720. México, D.F.
Tel.: (55) 5538 7003. Fax: (55) 5530 2291
tecMexico@tec-mex.com.mx

SUCURSAL BAJIO

Ignacio Pérez Sur No. 28-16, Col. Centro.
C.P. 76000. Querétaro, Qro.
Tel.: (442) 215 3092. Fax: (442) 215 5853
tecbajio@tec-mex.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE

José Gpe. Montenegro No. 1942. Col. Barrera.
C.P. 44150. Guadalajara, Jal.
Tel.: (33) 3827 2500. Fax: (33) 3827 2501
tec_occidente@tec-mex.com.mx