

# New Pebble

La impresora en color de tarjetas de plástico más capaz de su generación



Transferencia  
térmica color &  
monocromo



300 dpi



Una cara



25 segundos/  
tarjeta



0,25 - 1 mm



2 años

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)



# New Pebble

New Pebble, la **impresora de color multiuso**, se adapta a todas las aplicaciones de la tarjeta de plástico y de la codificación de datos: identificación, seguridad, ocio, fidelización...

La **New Pebble** imprime en pocos segundos sus fotografías, imágenes, logos, textos y códigos de barras en alta definición. Ofrece también las opciones de codificación magnética y de tarjetas con chip, así como la personalización de tarjetas sin contacto.

Se suministra con los controladores necesarios para Windows™ o Mac OS X y un software para el diseño y edición de tarjetas. La **New Pebble** es extremadamente fácil de usar y no requiere tener conocimientos informáticos específicos.

En cuanto a su diseño, la **New Pebble** es compacta y muy sencilla de usar, y se integra igual de bien en un mostrador de recepción que en su escritorio. Está disponible en 3 colores: Rubí, Glaciar o Laguna.

**La impresora en color de tarjetas de plástico más capaz de su generación**



## Modo de impresión

- Sublimación de color y transferencia térmica monocromo
- Impresión estándar de tarjeta a sangre

## Característica de impresión

- Economizador de cinta instalado para impresión en monocromo

## Velocidad de impresión

- 140 tarjetas/hora en color
- Hasta 1.000 tarjetas/hora en monocromo<sup>1</sup>

## Resolución

- 300 dpi (11,8 puntos/mm)

## Colores de la cubierta

- Glaciar, Laguna o Rubí

## Software suministrado

- eMedia Card Designer para diseño y edición de tarjetas
- Compatible con Windows™ 95 / 98 / Me / NT 4.0 / 2000 y Xp

## Drivers Windows™

- Para Windows™ 95 / 98 / Me / NT 4.0 / 2000 y Xp

## Driver Mac

- Para Mac OS X v10.2

## Garantía

- Impresora: 2 años
- Cabezal de impresión: 2 años, número ilimitado de impresiones<sup>2</sup>

## Tipos de cinta

- Cinta de color de 5 paneles (YMCKO): 200 tarjetas/rollo
- Cinta de color de 1/2 paneles (YMCKO): 400 tarjetas/rollo
- Cinta monocromo: 1000 tarjetas/rollo
- Colores monocromos: negro, azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado y tinta rascable
- Cinta monocromo de 2 paneles (KO): 500 tarjetas/rollo
- Cinta holograma: 350 tarjetas/rollo

## Otros modelos

New Pebble Mag	New Pebble Smart	New Pebble Contactless
Impresora con codificador magnético HICO / LOCO - ISO 7811	Impresora con estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2	Impresora con lector / codificador de tarjetas con chip sin contactos (disponible según estudio)

1 - Bajo condiciones particulares  
2 - Cláusula vinculada a la utilización de consumibles de Evolis

## Tipos de tarjeta

Todas las tarjetas de PVC y compuesto de PVC  
Formato estándar de las tarjetas ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)  
Formato opcional de las tarjetas ISO CR-79 (52,1 mm x 83,9 mm) - ISO CR-90 (60,33 mm x 92,07 mm), área de impresión máxima CR-80 (53,98 mm x 85,60 mm)

## Grosor de las tarjetas

- 0,25 mm a 1 mm
- 300 tarjetas (0,25 mm)
- 100 tarjetas (0,76 mm)
- 90 tarjetas (0,25 mm)
- 30 tarjetas (0,76 mm)

## Codificador magnético opcional

HICO/LOCO (3-pistas) - ISO 7811, instalable posteriormente  
• Altura: 186 mm • Anchura: 225 mm • Profundidad: 386 mm  
6,8 Kg

## Interfaz de conexión

## Alimentación Entorno

- Conector paralelo tipo Centronics (cable incluido)
- Puerto USB opcional (cable incluido)
- 110-230 Voltios CA, 60-50 Hertzios
- Temperaturas Min / Máx de funcionamiento: 15° / 30° C
- Humedad: de 20% a 65% sin condensación
- Temperaturas Min / Máx de almacenamiento: -5° / +70° C
- Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
- Ventilación de funcionamiento: aire libre



www.evolis.com

**Dirección: Evolis Card Printer**  
29, avenue de la Fontaine - Z.I. Angers Beaucouzé  
49070 BEAUCOUZE - France  
Tel: +33 (0) 241 367 606  
Fax: +33 (0) 241 367 612  
info@evolis.com - www.evolis.com

**Evolis Asia / Pacífico**  
151 - D King's Road, #17-14  
SINGAPORE 268161 - Singapore  
Tel: +65 4745901  
Fax: +65 4765771