

TERMINAL POS ULTRA SILENCIOSA CON TOUCH SCREEN TOSHIBA ST-70



La terminal Punto de Venta TOSHIBA TEC ST-70 ha sido diseñada para los rudos mercados de hospitalidad y retail. No necesita de ningún ventilador, lo que le proporciona un funcionamiento completamente silencioso para que el único sonido que se escuche sea el de los clientes. Agregue a esto la legendaria calidad de fabricación y conocimiento del mercado de Toshiba TEC y tendrá como resultado un punto de venta ideal incluso para los ambientes más demandantes.

Alta confiabilidad

La membrana sensible al tacto (touch screen) y el panel frontal de la ST-70 están sellados conformando un diseño a prueba de derrames de líquidos. La ST-70 no necesita ranuras de ventilación, por lo cual, ni el polvo ni objetos extraños pueden entrar a la máquina. La terminal permanece limpia por dentro, proporcionando así una confiabilidad aún mayor.

Rápida Conexión

Las interfaces USB 2.0 tienen una velocidad de transmisión máxima de 480 Mbps, lo que le permite conectarse a periféricos que requieren una alta velocidad de transmisión. El bus para tarjeta PCMCIA opcional es un bus de 32 bits.




Sencillo Mantenimiento

El disco duro es accesible a través de la cubierta lateral. El reemplazarlo toma sólo segundos. Las interfaces externas están ubicadas al frente de la máquina, lo cual hace sencillo conectar y desconectar periféricos.

Más Mejoras

La nueva pantalla TFT súper brillante con sus ángulos de vision más amplios hace la operación más rápida y cómoda. Además, posee una funcionalidad mayor gracias a la introducción de dos puertos seriales energizados. Esto se traduce en que los periféricos sean menos susceptibles a su mal uso o fallas.

ESPECIFICACIONES:

CPU	CPU de ultra bajo voltaje, Celeron sin ventilador a 650 MHz.
RAM	256 MB integrados (expandibles a 512 MB)
Memoria Caché	256 KB integrados
Disco Duro	IDE de 2.5" (opcional), máximo 2 drives
Compact Flash	Opcional
Drive para Diskettes	Externo (opcional)
PCMCIA	Opcional
Interfaces	4 puertos seriales (2 energizados, 2 no energizados), Paralelo, 3 puertos USB (2.0), puerto para teclado POS, puerto para mouse, 2 conectores para gavetas, LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 
Display del Operador	TFT SVGA a color de 12.1" con panel sensible al tacto
Display del Cliente	2 líneas x 20 caracteres VFD (opcional)
Lector de Tarjeta Magnética	Opcional
Sistemas Operativos Soportados	Windows 2000 y Windows XP
Energía	Fuente de Poder externa (permite un tamaño muy reducido de POS)
No break	Opcional
Dimensiones	296 (ancho) x 278 (profundidad) x 283.7 - 307.6 (alto) mm. (sin MCR)
Peso	7.1 kg (incluyendo opciones)
Temperatura de Operación	5 - 35°C

Todas las características y especificaciones descritas en este folleto están sujetas a cambio sin previo aviso.

