

MINIPRINTER DE IMPRESION TERMICA TELESTO

Axiohm
TELESTO™



El Desempeño Correcto al Precio Correcto

La TELESTO ha sido diseñada teniendo en mente que las necesidades de los pequeños comerciantes, hoteles y restaurantes no son las mismas que las de quienes venden mercancías de manera masiva. Gracias a ello, es una impresora de punto de venta con la mejor razón costo/beneficio del mercado.

Un Diseño Innovador en el Mundo de las Impresoras Térmicas

Gracias a su diseño inteligente, moderno y compacto, la TELESTO será un gran valor agregado para sus sistemas POS ocupando el mínimo de espacio. Adicionalmente, usted puede integrar perfectamente la impresora a su punto de venta escogiendo el color de su cubierta frontal para combinar con los colores de su tienda.

Calidad y Tecnología Líderes

La TELESTO se beneficia de todas las más avanzadas tecnologías, así como del alto nivel de calidad que ha hecho a los productos Axiohm exitosos por años. Como prueba de esto, la TELESTO cuenta con una alta velocidad de impresión, diseño CLAMSHELL que hace posible un rápido cambio de rollo de papel, las más recientes interfaces de comunicación (RS232, USB y Bluetooth Clase 1 muy pronto), capacidad de impresión bicolor, drivers para Windows y OPOS, y mucho más.

ESPECIFICACIONES

Velocidad de impresión	130	mm/seg.
Ancho de impresión	Hasta 80	mm
Resolución	8	Puntos/mm
Número de puntos	576	Puntos
Columnas	48/36	Columnas
Tamaño de caracteres	12 x 24, 16 x 24	Puntos x puntos
Página de código por default	CP 437 / CP 858	
Tipo de códigos de barras	Código 39, Código 128 A/B/C, JAN 8 & 13, Entrelazado 2 de 5, Codabar	
Ancho del papel	80	mm.
Diámetro del rollo de papel	83	mm.
Carga de papel	Clamshell	
Voltaje	24	V
Consumo de corriente	75	W
Vida de la cabeza de impresión	10	Pulsos
Confiabilidad del mecanismo de impresión	100	Km
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	140 x 187.4 x 128	Mm
Temperatura de operación	5 – 45	°C
Humedad de operación	20 – 85	%HR
Cortador	Para corte total o parcial	
Vida del cortador	500,000	Cortes
Búfer de datos	1	Kbytes
Memoria FLASH	48 (Expandible hasta 2MB)	KB
Memoria RAM	6 (Expandible hasta 256)	KB
Interface	Dual RS-232 y USB	
Driver	Windows 98/2000/Me/XP, OPOS	
Emulació	ESC/POS	
Colores de carcasas de la impresora	Negro, Blanco	
Colores de la cubierta frontal	Negro, Blanco, Lavanda, Ciruela	
Estándares de seguridad	CE Clase B, UL60950, FCC Parte 15, C Tick, CSA22.2 60950, CB	
Características adicionales	Puerto para gaveta, timbre, apertura suave de tapa.	
Opciones	Kit de montaje en pared, impresión bicolor, color personalizado sobre pedido	