

MINIPRINTER DE IMPRESION TERMICA APOS PREMIUM II

Axiohm

La APOS de Axiohm es una impresora térmica de alta velocidad diseñada para los mercados restaurantero, hotelero, puntos de venta en general y aplicaciones como emisión de tickets y cupones entre muchas otras.

Rapidez y Calidad

La velocidad de impresión de la APOS Premium II alcanza los 170 mm/seg. Puede imprimir tickets con logos y códigos de barras de la más alta calidad. Adicionalmente, la APOS Premium II incorpora tecnología comprobada. Por ejemplo, su cortador es extremadamente silencioso, muy rápido y capaz de realizar más de 4 millones de cortes sin mostrar el menor desgaste. Además, el cortador de papel de la APOS Premium es mucho más durable que los cortadores de acero gracias a su navaja de cerámica que se afila por si misma.

La confiabilidad mecánica de la APOS Premium II es sin duda la más larga de todas las impresoras de su tipo, con 170Km de papel.

Sencillez de Uso

La APOS utiliza el famoso diseño CLAMSHELL que hace posible un rápido cambio de rollo de papel: abra la tapa, inserte el rollo, cierre la tapa y ¡listo! Además, el diseño inteligente de su mecanismo elimina los tiempos muertos al evitar que se atore el papel.

Gracias a su poco peso y reducidas dimensiones, la APOS puede ser utilizada sobre cualquier mostrador e incluso montada verticalmente en una pared.

ESPECIFICACIONES:

CARACTERISTICAS	UNIDAD
Velocidad de impresión	170mm/seg.
Ancho de impresión	72mm
Resolución	8 Puntos/mm
Número de puntos	576 Puntos
Columnas	44/56 Columnas
Tamaño de caracteres	10 x 24, 13 x 24 Puntos x puntos
Códigos de página residentes	CP437/852/858/860/862/863/865/866/1252 y Definido por el Usuario.
Tipos de códigos de barras	Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN8) & JAN13
Ancho del papel	(EAN13), Codabar, Code 39, 93&128, PDF417
Diámetro del rollo de papel	80 mm. 83 máximo mm.
Carga de papel	Clamshell
Voltaje 24	V
Consumo de corriente	2.5 A
Vida de la cabeza de impresión	1 x 10 ⁶ Pulsos
Confiabilidad del mecanismo de impresión	170 Km
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	170 x 115 x 205 mm
Temperatura de operación	0 – 50 °C
Humedad de operación	10 – 90 %HR
Cortador	Con cuchilla de cerámica, corte total o parcial
Vida del cortador	4 millones Cortes
Búfer de datos	4 Kbytes
Memoria flash	704 Kbytes
Interfaz	Dual RS-232 y USB
Driver	Windows 98/2000//XP - OPOS
Emulación	ESC/POS
Estándares de seguridad	UL/CAS60950, EN60950, CE Class B, FCC, C-Tick
Características adicionales	Agujero para montaje en pared, colores beige y gris oscuro, puerto para gaveta, timbre.
Accesorios	Cable USB energizado