



## MONITOR CON TOUCH SCREEN CT-150



Diseñado con los integradores en Mente  
El monitor MicroTouch CT150 de 3M diseñado para sencilla integración en kioscos, carcasas industriales y otras instalaciones donde se requieren displays compactos con touch screen. Tres configuraciones de montaje ajustables permiten una multitud de opciones de montaje, mientras que diferentes biseles permiten flexibilidad creativa y en aplicaciones. Un display remoto en pantalla se conecta de manera sencilla al monitor y simplifica el ajusta de la imagen en el monitor instalado. Adicionalmente, el patrón VESA de 75mm en la parte trasera de su robusta carcasa de acero permite su montaje en una variedad de soportes para aplicaciones stand-alone.



**CORPORATIVO**

Dr. Márquez No. 19,  
Col. Doctores. C.P. 06720.  
México, D.F.  
Tel.: (55) 5538 7003.  
Fax: (55) 5530 2291  
tecMexico@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL BAJÍO**

Ignacio Pérez Sur No. 28-16,  
Col. Centro. C.P. 76000.  
Querétaro, Qro.  
Tel. (442) 215 3092.  
Fax: (442) 215 5853  
tecbajio@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL OCCIDENTE**

José Gpe. Montenegro No. 1942.  
Col. Barrera. C.P. 44150.  
Guadalajara, Jal.  
Tel.: (33) 3827 2500  
Fax: (33) 3827 2501  
teccidente@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL NORTE**

6ª Avenida No. 225  
Col. Cumbres. 1º Sector. C.P.  
64610. Monterrey, N.L.  
Tel.: (81) 8347 9043 y  
(81) 8347 9058  
tecnorte@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL PACIFICO**

Paseo Niños Héroes No. 470  
Oriente, Local B-101, Col. Centro.  
C.P. 80000  
Culiacán, Sin.  
Tel. y Fax: (66) 7715 7799  
tecpacifico@tec-mex.com.mx



Especificaciones		
<b>Panel</b>	Tipo	LCD matriz activa a Color TFT (Thin-Film-Transistor)
	Profundidad de color	16.2 millones de colores
	Píxel Pitch	0.297 mm
	Brillo sin touch screen	250 cd/m <sup>2</sup> (típico)
	Brillo con touch screen (máx)	255 cd/m <sup>2</sup> (típico)
	Tamaño del display	15" en diagonal de área visible
	Radio de contraste	500 : 1
	Tiempo de respuesta	16ms
	Ángulo de visión	Horizontal: ±85° (típico) Vertical : ±85° (típico)
	Controles	En pantalla
	Controles	Controles estándar montados en la parte posterior. Unidad remota opcional.
	Resolución Máxima	1024 x 768
<b>Fuente luminosa</b>	Vida	30,000 hrs. (típica)
<b>Condiciones de Operación</b>	Temperatura	0° C ~ 40° C
	Humedad relativa	90% (no condensada)
<b>Condiciones de Almacenaje</b>	Temperatura	- 25° C ~ 60° C
<b>Dimensiones</b>	Físicas	350 x 277.3 x 50 (Ancho x Alto x Prof.)
		4.2 Kg.
<b>Opciones</b>	Entradas de Video	D-sub de 15 pines
	Touch Screen	Capacitivo
<b>Energía</b>	Fuente de poder	Interna de 12 V DC. También acepta 110/220 V AC
	Consumo	20 W
<b>Certificaciones</b>		ROHS, FCC B , CE, UL/cUL
<b>Opciones de Montaje</b>		Juego de 2 montajes laterales o superior/inferior, VESA 75 mm.

**CORPORATIVO**

Dr. Márquez No. 19,  
Col. Doctores. C.P. 06720.  
México, D.F.  
Tel.: (55) 5538 7003.  
Fax: (55) 5530 2291  
tecMexico@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL BAJÍO**

Ignacio Pérez Sur No. 28-16,  
Col. Centro. C.P. 76000.  
Querétaro, Qro.  
Tel. (442) 215 3092.  
Fax: (442) 215 5853  
tecbajio@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL OCCIDENTE**

José Gpe. Montenegro No. 1942.  
Col. Barrera. C.P. 44150.  
Guadalajara, Jal.  
Tel.: (33) 3827 2500  
Fax: (33) 3827 2501  
tecoccidente@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL NORTE**

6ª Avenida No. 225  
Col. Cumbres. 1º Sector. C.P.  
64610. Monterrey, N.L.  
Tel.: (81) 8347 9043 y  
(81) 8347 9058  
tecnorte@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL PACIFICO**

Paseo Niños Héroes No. 470  
Oriente, Local B-101, Col. Centro.  
C.P. 80000  
Culiacán, Sin.  
Tel. y Fax: (66) 7715 7799  
tecpacifico@tec-mex.com.mx