

**MONITOR CON TOUCH SCREEN ENTEC 15****Especificaciones**

<b>Panel</b>	Tipo	LCD matriz activa a Color TFT (Thin-Film-Transistor)
	Arreglo de Píxeles	RGB línea vertical
	Superficie de vidrio	Tratamiento anti-reflejante
	Número de píxeles	1024 (H) x 768 (V)
	Píxel Pitch	0.297 (H) x 0.297 (V) mm
	Tamaño del display	15" en diagonal de área visible
	Área Activa	304.128 (H) x 228.096 (V) mm
	Profundidad de color	256,000 colores
	Fuente luminosa	Larga vida, 50,000 hrs (típico)
	Brillo	260 cd/m <sup>2</sup> (típico)
	Radio de contraste	400 : 1
	Ángulo de visión	150° horizontal (típico) (L ~ R : - 75° ~ + 75° ) 150° vertical (típico) (U ~ D : - 75° ~ + 75° )
Tiempo de respuesta	< 12ms	
<b>Entrada</b>	Video	Análogo RGB (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohms)
	Sync	Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green
	Frecuencia	F <sub>H</sub> : 30 - 82 Khz , F <sub>V</sub> : 60 - 75 Hz
<b>Resolución</b>	Soportadas	1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz 800 x 600 @ 60 / 70 / 75 Hz 640 x 480 @ 60 / 70 / 75 Hz 720 x 400 @ 60 / 70 Hz 640 x 400 @ 60 / 70 Hz 640 x 350 @ 60 / 70 Hz
	Recomendada	1024 x 768 @ 60Hz
<b>Control</b>	Panel Frontal	Encendido , Men/Sel , + (Inc) , - (Dec) , Auto
	En pantalla	Auto Ajuste, Brillo, Contraste, Posición H, Posición V, Reloj, Fase, Definición, Color, OSD H-P, OSD V-P, Volumen, Idioma, Memoria
<b>Ancho de banda</b>	Reloj de Píxeles	135Mhz

**CORPORATIVO**

Dr. Márquez No. 19,  
Col. Doctores. C.P. 06720.  
México, D.F.  
Tel.: (55) 5538 7003.  
Fax: (55) 5530 2291  
tecMexico@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL BAJÍO**

Ignacio Pérez Sur No. 28-16,  
Col. Centro. C.P. 76000.  
Querétaro, Qro.  
Tel. (442) 215 3092.  
Fax: (442) 215 5853  
tecbajio@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL OCCIDENTE**

José Gpe. Montenegro No. 1942.  
Col. Barrera. C.P. 44150.  
Guadalajara, Jal.  
Tel.: (33) 3827 2500  
Fax: (33) 3827 2501  
teccidente@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL NORTE**

6ª Avenida No. 225  
Col. Cumbres. 1º Sector. C.P.  
64610. Monterrey, N.L.  
Tel.: (81) 8347 9043 y  
(81) 8347 9058  
tecnorte@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL PACIFICO**

Paseo Niños Héroes No. 470  
Oriente, Local B-101, Col. Centro.  
C.P. 80000  
Culiacán, Sin.  
Tel. y Fax: (66) 7715 7799  
tecpacifico@tec-mex.com.mx



<b>Energía</b>	Entrada	Universal, 90 a 260VAC, 50 / 60 Hz
<b>Consumo</b>	- Operación	35 watts
	- Stand-By	< 5 watts
	- Apagado	< 5 watts
<b>Plug &amp; Play</b>		DDC1 & DDC2B
<b>Audio</b>		Estéreo, 2W x 2 bocinas
<b>Otros</b>	Auto Calibración	
	Multi-Lenguaje	Manual en pantalla
	Listo para montaje en pared	Compatible con VESA (75 x 75 mm)
<b>Condiciones de Operación</b>	Temperatura	0° C ~ 40° C (- 32° F ~ 104° F)
	Humedad	10% ~ 90% (no condensación)
<b>Condiciones de Almacenaje</b>	Temperatura	- 20° C ~ 60° C (- 4° F ~ 140° F)
	Humedad	10% ~ 90% (no condensación)
<b>Dimensiones</b>	Físicas	<b>Con Base :</b> (Ancho x Alto x Prof.) 378 x 365 x 165 (mm) <b>Sin Base :</b> (Ancho x Alto x Prof.) 408 x 365 x 55 (mm)
	Caja	(Ancho x Alto x Prof.) 435 x 425 x 205 mm
<b>Peso</b>	Neto / Bruto	3.50 Kg / 4.5 Kg
<b>Opciones</b>	Entradas de Video	Conector S & RCA
	Touch Screen	Capacitivo
	Protección de vidrio	Protegido con pantalla, Doble recubrimiento
<b>Certificaciones</b>		FCC , CE

**CORPORATIVO**

Dr. Márquez No. 19,  
Col. Doctores. C.P. 06720.  
México, D.F.  
Tel.: (55) 5538 7003.  
Fax: (55) 5530 2291  
tecMexico@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL BAJÍO**

Ignacio Pérez Sur No. 28-16,  
Col. Centro. C.P. 76000.  
Querétaro, Qro.  
Tel. (442) 215 3092.  
Fax: (442) 215 5853  
tecbajio@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL OCCIDENTE**

José Gpe. Montenegro No. 1942.  
Col. Barrera. C.P. 44150.  
Guadalajara, Jal.  
Tel.: (33) 3827 2500  
Fax: (33) 3827 2501  
tecoccidente@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL NORTE**

6ª Avenida No. 225  
Col. Cumbres. 1º Sector. C.P.  
64610. Monterrey, N.L.  
Tel.: (81) 8347 9043 y  
(81) 8347 9058  
tecnorte@tec-mex.com.mx

**SUCURSAL PACIFICO**

Paseo Niños Héroes No. 470  
Oriente, Local B-101, Col. Centro.  
C.P. 80000  
Culiacán, Sin.  
Tel. y Fax: (66) 7715 7799  
tecpacifico@tec-mex.com.mx