



TEC ELECTRONICA S.A. DE C.V.

TEC

FILIAL DEL GRUPO TOSHIBA TEC CORPORATION

MONITOR CON TOUCH SCREEN ENTEC 17



Botón A

Botón de auto-ajuste para ajustar de manera automática la fase, posición horizontal y vertical y disfrutar una calidad de imagen perfecta.

Desempeño (Alto brillo, alto contraste, colores reales)

El brillo del monitor ENTEC 17 es de 300cd/m² y el radio de contraste es de 400 : 1. Puede procesar una entrada digital RGS directamente y soporta hasta 16.7 millones de colores. La resolución máxima es de 1280 x 1024 con píxel pitch de 0.264. En cuanto a su tasa de refrescamiento, soporta hasta 75Hz.

Ergonomía

Entendiendo que los usuarios requieren diferentes ángulos de visión para una variedad de aplicaciones, el monitor LCD ENTEC 17 tiene una función de inclinación de -5 a 25 grados.

Economía y Medio Ambiente

El monitor LCD ocupa solo el 35% de la profundidad y el 30% de la energía de un CRT con un tamaño de pantalla equivalente. Además el que sea libre de parpadeos y no emita radiación lo hace apropiado para cualquier clase de aplicación.

CORPORATIVO

Dr. Márquez No. 19,
Col. Doctores. C.P. 06720.
México, D.F.
Tel.: (55) 5538 7003.
Fax: (55) 5530 2291
tecMexico@tec-mex.com.mx

SUCURSAL BAJÍO

Ignacio Pérez Sur No. 28-16,
Col. Centro. C.P. 76000.
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 215 3092.
Fax: (442) 215 5853
tecbajio@tec-mex.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE

José Gpe. Montenegro No. 1942.
Col. Barrera. C.P. 44150.
Guadalajara, Jal.
Tel.: (33) 3827 2500
Fax: (33) 3827 2501
teccoccidente@tec-mex.com.mx

SUCURSAL NORTE

6ª Avenida No. 225
Col. Cumbres. 1º Sector. C.P.
64610. Monterrey, N.L.
Tel.: (81) 8347 9043 y
(81) 8347 9058
tecnorte@tec-mex.com.mx

SUCURSAL PACIFICO

Paseo Niños Héroes No. 470
Oriente, Local B-101, Col. Centro.
C.P. 80000
Culiacán, Sin.
Tel. y Fax: (66) 7715 7799
tecpacifico@tec-mex.com.mx



Especificaciones		
Panel	Tipo	LCD matriz activa a Color TFT (Thin-Film-Transistor)
	Arreglo de Píxeles	RGB línea vertical
	Superficie de vidrio	Tratamiento anti-reflejante
	Número de píxeles	1280 (H) x 1024 (V)
	Píxel Pitch	0.264 (H) x 0.264 (V) mm
	Tamaño del display	17" en diagonal de área visible
	Área Activa	337.92 (H) x 270.34 (V) mm
	Profundidad de color	16.7 millones de colores
	Fuente luminosa	Larga vida, 50,000 hrs (típico)
	Brillo	300 cd/m ² (típico)
	Radio de contraste	500 : 1
	Ángulo de visión	150° horizontal (típico) (L ~ R : - 75° ~ + 75°) 150° vertical (típico) (U ~ D : - 75° ~ + 75°)
	Tiempo de respuesta	< 8ms
Entrada	Video	Análogo RGB (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohms)
	Sync	Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green
	Frecuencia	F _H : 30 - 82 Khz , F _V : 60 -75 Hz
Resolución	Suportadas	1280 x 1024 @ 60/70/75 Hz 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz 800 x 600 @ 60 / 70 / 75 Hz 640 x 480 @ 60 / 70 / 75 Hz 720 x 400 @ 60 / 70 Hz 640 x 400 @ 60 / 70 Hz 640 x 350 @ 60 / 70 Hz
	Recomendada	1280 x 1024 @ 60HZ ó 1024 x 768 @ 60 Hz
Control	Panel Frontal	Encendido , Men/Sel , + (Inc) , - (Dec) , Auto
	En pantalla	Auto Ajuste, Brillo, Contraste, Posición H, Posición V, Reloj, Fase, Definición, Color, OSD H-P, OSD V-P, Volumen, Idioma, Memoria
Ancho de banda	Reloj de Píxeles	135Mhz
Energía	Entrada	Universal, 90 a 260VAC, 50 / 60 Hz
Consumo	- Operación	35 watts
	- Stand-By	< 5 watts
	- Apagado	< 5 watts
Plug & Play		DDC1 & DDC2B
Audio		Estéreo, 2W x 2 bocinas
Otros	Auto Calibración	

CORPORATIVO
Dr. Márquez No. 19,
Col. Doctores. C.P. 06720.
México, D.F.
Tel.: (55) 5538 7003.
Fax: (55) 5530 2291
tecMexico@tec-mex.com.mx

SUCURSAL BAJÍO
Ignacio Pérez Sur No. 28-16,
Col. Centro. C.P. 76000.
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 215 3092.
Fax: (442) 215 5853
tecbajio@tec-mex.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE
José Gpe. Montenegro No. 1942.
Col. Barrera. C.P. 44150.
Guadalajara, Jal.
Tel.: (33) 3827 2500
Fax: (33) 3827 2501
tecoccidente@tec-mex.com.mx

SUCURSAL NORTE
6ª Avenida No. 225
Col. Cumbres. 1º Sector. C.P.
64610. Monterrey, N.L.
Tel.: (81) 8347 9043 y
(81) 8347 9058
tecnorte@tec-mex.com.mx

SUCURSAL PACIFICO
Paseo Niños Héroes No. 470
Oriente, Local B-101, Col. Centro.
C.P. 80000
Culiacán, Sin.
Tel. y Fax: (66) 7715 7799
tecpacifico@tec-mex.com.mx



	Multi-Lenguaje	Manual en pantalla
	Listo para montaje en pared	Compatible con VESA (75 x 75 mm)
Condiciones de Operación	Temperatura	0° C ~ 40° C (- 32° F ~ 104° F)
	Humedad	10% ~ 90% (no condensación)
Condiciones de Almacenaje	Temperatura	- 20° C ~ 60° C (- 4° F ~ 140° F)
	Humedad	10% ~ 90% (no condensación)
Dimensiones	Físicas	Con Base : (Ancho x Alto x Prof.) 408 x 418 x 180 (mm) Sin Base : (Ancho x Alto x Prof.) 408 x 405 x 50 (mm)
	Caja	(Ancho x Alto x Prof.) 465 x 465 x 212 mm
Peso	Neto / Bruto	5.50 Kg / 6.5 Kg
Opciones	Entradas de Video	Conector S & RCA
	Touch Screen	Capacitivo
	Protección de vidrio	Protegido con pantalla, Doble recubrimiento
Certificaciones		FCC , CE

CORPORATIVO

Dr. Márquez No. 19,
Col. Doctores. C.P. 06720.
México, D.F.
Tel.: (55) 5538 7003.
Fax: (55) 5530 2291
tecMexico@tec-mex.com.mx

SUCURSAL BAJÍO

Ignacio Pérez Sur No. 28-16,
Col. Centro. C.P. 76000.
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 215 3092.
Fax: (442) 215 5853
tecbajio@tec-mex.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE

José Gpe. Montenegro No. 1942.
Col. Barrera. C.P. 44150.
Guadalajara, Jal.
Tel.: (33) 3827 2500
Fax: (33) 3827 2501
tecoccidente@tec-mex.com.mx

SUCURSAL NORTE

6ª Avenida No. 225
Col. Cumbres. 1º Sector. C.P.
64610. Monterrey, N.L.
Tel.: (81) 8347 9043 y
(81) 8347 9058
tecnorte@tec-mex.com.mx

SUCURSAL PACIFICO

Paseo Niños Héroes No. 470
Oriente, Local B-101, Col. Centro.
C.P. 80000
Culiacán, Sin.
Tel. y Fax: (66) 7715 7799
tecpacifico@tec-mex.com.mx