

MONITOR PARA PUNTO DE VENTA 3M TOUCH SYSTEMS M150**M150****MicroTouch™**
3M**Un nuevo estándar en monitores planos**

En 3M Touch Systems teníamos el cometido de diseñar un monitor que marcara un nuevo estándar de excelencia. Combinando nuestra tecnología touch screen actual y futura con un diseño de monitor sin comparación, creamos un nuevo estándar para monitores con touch screen. Este nuevo diseño combina grandes innovaciones con la calidad, precisión y durabilidad de la tecnología sensible al tacto de 3M para crear una solución única. Es lo que esperaríamos de un líder en la innovación. Es lo que esperaríamos de 3M.

La tecnología MicroTouch ClearTek proporciona precisión y sensibilidad al toque del usuario mientras ofrece una durabilidad y resistencia a contaminantes como suciedad, líquidos y químicos sobresaliente.

**Máxima Estabilidad****Inclinación de 0 a 60°****Montaje opcional para lector de banda magnética****Compatibilidad con montajes VESA****Orificios para seguridad**

ESPECIFICACIONES**M150**

Tecnología LCD	TFT, Matriz Activa
Tamaño del display	15" en diagonal
Colores desplegados	262,144
Pitch de pixeles	.297 mm
Brillantez sin touch screen	250 cd/m ² , típicamente
Brillantez con touch screen (máx.)¹	215 cd/m ² , típicamente
Radio de contraste	300:1
Tiempo de respuesta	35 ms, típicamente
Angulo de Visión	Horizontal: +/-60°, típicamente Vertical: +40/-60°, típicamente
Botones del panel frontal	Menú, Seleccionar, Ajustar, Encendido
Controles en pantalla	Brillo, Contraste, Posición Horizontal/Vertical, Reloj, Fase, Auto Fase, Color
Máxima resolución	1024 x 768
Número de pixeles apagados permitidos	10
Ambiente de operación	Temperatura de operación: 0 a 40°C. 90% de humedad relativa no condensada -25 a +60°C
Ambiente de almacenamiento	
FÍSICAS	
Dimensiones Físicas (ancho x alto x profundidad)	408 x 398.3 x 258.7mm.
(la profundidad incluye la base)	16.1 x 15.7 x 10.2 pulgadas
Área visible (ancho x alto)	304.1 x 228.1 mm. 12 x 9 pulgadas
Conector de cable de video	15 pines D-sub
Fuente de poder	12V DC
Ahorro de energía²	DPMS, Compatible con VESA
Consumo de energía	<28W en operación normal
Vida de la iluminación trasera	50,000 hrs. típicamente
Peso (neto)	7.4kg /16.3 lbs
Aprobaciones	FCC B, CE, UL/cUL, C-Tick, VCCI
Opciones de montaje	Compatible con montaje VESA, 75mm.
Multimedia	Equipado con bocinas
Controlador	USB o serial
Garantía	3 años en el display y 5 en la membrana touch screen y componentes

(1) Brillantez medida utilizando el sensor capacitivo MicroTouch C-etch.

(2) DPMS: Indicación de Administración de Energía del Display para consumo reducido de energía cuando no esté en uso el monitor.

(3) USB disponible con tecnología capacitiva solamente.